

ШПАТЛЁВКА АКРИЛОВАЯ ВЛАГОСТОЙКАЯ

- Выравнивающая
- Финишная
- Легко обрабатывается



НАЗНАЧЕНИЕ:

Применяется для выравнивания бетонных, гипсовых, пенобетонных, оштукатуренных поверхностей, ГКЛ. Для проведения подготовительных работ под покраску и под обои. Предназначена для внутренних работ в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Применяется также для создания прочного финишного слоя при отделке проемов стен и оконных ниш, обработке арок и колонн.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Обрабатываемую поверхность предварительно очистить от осыпающихся, отслаивающихся участков. Глубокие сколы и трещины заштукатурить. Поверхности с осыпью песка, крупнопористую впитывающую штукатурку и бетонные поверхности обработать укрепляющей пропиткой или грунтовкой. Шпатлевка готова к применению. Наносить на подготовленную поверхность шпателем слоем до 3 мм. Последующий слой шпатлевки можно наносить после высыхания предыдущего. К шлифованию можно приступать после полного высыхания шпатлевочного слоя. После шлифовки обработать зашпатлеванную поверхность акриловой пропиткой для укрепления и обеспыливания.

СОСТАВ:

Мел, акриловый латекс, целлюлоза, консервант, вода.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить при t от +5 до +30°C. Допускается транспортировать при отрицательной температуре. Выдерживает до 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности – 24 месяца с даты изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

цвет	белый
степень белизны, %	94,9
время высыхания, ч	1-4
минимальный расход по подготовленной поверхности и ГКЛ, г/м ²	120
расход при слое 1 мм, г/м ²	1650
максимальная толщина слоя, мм	3
степень перетира, мкм	60
массовая доля нелетучих веществ, %	67 ± 2
морозостойкость, циклов	5

евроведро: 1 кг / 3 кг / 16 кг

пакет: 2 кг / 4 кг / 10 кг / 20 кг