

D-255

# КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ БЕЛАЯ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ  
ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ



- ✓ легко наносится
- ✓ матовая
- ✓ без запаха

Белая краска применяется для окрашивания потолков и стен внутри помещений с нормальной влажностью. Краска наносится на различные поверхности, что делает ее универсальной в применении. Краска колеруется цветными пигментными пастами для водных составов.

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой. Впитывающие пористые основания рекомендуется обработать укрепляющей пропиткой или грунтовкой.

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

Перемешать краску перед применением. Наносить на поверхность кистью или валиком в 1-2 слоя при температуре не ниже +5С.

#### РАСХОД:

Расход краски составляет 120-170 г/м<sup>2</sup> в 1 слой.

#### СОСТАВ:

Мрамор молотый, консервант, загуститель, функциональные добавки, вода.

#### ХРАНЕНИЕ:

Хранить состав в плотно закрытой оригинальной таре производителя в сухом помещении при температуре воздуха от -30 до +30°С. Состав выдерживает до 5 циклов замораживания/оттаивания. Срок годности – 24 месяца с даты изготовления.

#### УПАКОВКА:

Краска поставляется в ведрах 3кг, 13кг

Плотность, кг/л	1,57
Белизна, %, не менее	97,84
Укрывистость (контрастность по ISO 6504-3), %	95,74
Вязкость по Брукфилду, мПа·с	3424 при t 21,7С° (шпindelь №4)
Степень перетира, мкм	60
Сухой остаток, %	55,68
Степень блеска (мат/глянец)	матовая
Стойкость к истиранию (количество проходов мокрой абразивной щеткой)	8
Время высыхания	≈ 2 часа при t +20°С, влажности 65%
Морозостойкость, циклов	5



ООО Завод «ДИОЛА» 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 35Б  
тел./факс: (383) 350-70-90, 362-0-362 e-mail: info@diola.ru, www.diola.ru

Свидетельство о государственной регистрации  
№ RU.23.KK.08.015.E.000915.07.16 от 13.07.2016  
ТУ 20.30.11-005-23599235-2016

