

ПВА

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



НАЗНАЧЕНИЕ:

Клей широко применяется в быту для приклеивания бумаги, виниловых и бумажных обоев, изделий из дерева, кожи и ткани. Клей также подходит для добавления в строительные растворы для увеличения водостойкости, прочности и пластичности бетонных, штукатурных и клеевых составов. Клей обладает хорошей клеящей способностью и оптимальным временем высыхания. После высыхания клей становится прозрачным.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Тщательно перемешать клей ПВА перед применением, склеиваемые поверхности очистить от пыли и загрязнений. Наносить клей кистью или валиком. Клей ПВА нанести тонким слоем на одну из склеиваемых поверхностей, соединить с другой и прижать. Температура воздуха при нанесении должна быть выше +5С.

СОСТАВ:

Поливинилацетатная дисперсия, модифицирующие добавки, вода.

СВОЙСТВА:

- высокая прочность склеивания
- не оставляет следов и пятен
- повышает пластичность, увеличивает влагостойкость и прочность составов

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Клей ПВА не токсичен, пожаро-, взрывобезопасен. При попадании в глаза или на кожу обильно промыть водой.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре изготовителя в сухом помещении при температуре воздуха от -30 до +30°С. В случае замораживания состав разморозить при комнатной температуре и тщательно перемешать. После размораживания клей сохраняет первоначальные свойства. Срок годности - 24 месяца с даты изготовления.