

Д-265

**УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ВЛАГОСТОЙКАЯ**

КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ



- ✓ **легко наносится**
- ✓ **матовая**
- ✓ **без запаха**

Краска применяется для окрашивания потолков и стен внутри помещений с нормальной и повышенной влажностью. Краска выдерживает воздействие влаги и конденсата. Состав хорошо наносится на различные поверхности. Образует ровное матовое покрытие. Краска колеруется цветными пигментными пастами для водных составов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой. Впитывающие пористые основания рекомендуется обработать укрепляющей пропиткой или грунтовкой.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перемешать краску перед применением. Наносить на поверхность кистью или валиком в 1-2 слоя при температуре не ниже +5С.

РАСХОД:

Расход краски составляет 120-170 г/м² в 1 слой.

СОСТАВ:

Мрамор молотый, акриловый латекс, загуститель, функциональные добавки, вода.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить состав в плотно закрытой оригинальной таре производителя в сухом помещении при температуре воздуха от +5 до +30°С. Морозостойкая версия выдерживает до 5 циклов замораживания/оттаивания. Срок годности – 24 месяца с даты изготовления.

УПАКОВКА:

Краска поставляется в ведрах 3кг, 13кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Плотность, кг/л	1,54
Белизна, %, не менее	97,43
Укрывистость (контрастность по ISO 6504-3), %	93,27
Вязкость по Брунфилду, мПас	2500 при t 21,7С° (шпindelъ №4)
Степень перетира, мкм	60
Сухой остаток, %	55,98
Степень блеска (мат/глянец)	матовая
Стойкость к истиранию (количество проходов мокрой абразивной щеткой)	18
Время высыхания	≈ 2 часа при t +20°С, влажности 65%
Морозостойкость, циклов	5



ООО Завод «ДИОЛА» 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 35Б
тел./факс: (383) 350-70-90, 362-0-362 e-mail: info@diola.ru, www.diola.ru

Свидетельство о государственной регистрации
№ RU.23.KK.08.015.E.000915.07.16 от 13.07.2016
ТУ 20.30.11-005-23599235-2016

