

ЗАМАЗКА оконная

- Белая
- Эластичная
- Водостойкая



НАЗНАЧЕНИЕ:

Применяется для заделывания щелей, неровностей поверхностей деревянных рам, а также мест соединения стекла с оконной и балконной рамой. Может применяться по поверхностям, окрашенным старыми лакокрасочными покрытиями, бетонным, оштукатуренным, зашпатлеванным основаниям, ГКЛ. Предназначена для внутренних и наружных работ.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Обрабатываемую поверхность предварительно очистить от осыпающихся, отслаивающихся участков. Шпатлевку наносить шпателем, тщательно заглаживать. Шлифовать разрешается после полного высыхания шпатлевочного слоя. При остеклении замазку нанести на деревянные фальцы и разровнять. Излишки замазки убрать шпателем, при необходимости протереть сухой тряпкой очищенные участки рам и стекла. При замазывании щелей рам замазку нанести шпателем и разровнять. Работать при температуре воздуха выше +5°C и относительно влажности не выше 65%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

цвет	белый
время высыхания, час	1-3
расход на заполнение шва глубиной и шириной 5 мм, г/п.м.	45-55
степень перетира, мкм	60
массовая доля нелетучих веществ, %	80 ± 2
морозостойкость, циклов	5

СОСТАВ:

Мрамор молотый, акриловый латекс, целлюлоза, консервант, вода.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить при t от +5 до +30°C. Допускается транспортировать при отрицательной температуре. Выдерживает до 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности – 24 месяца с даты изготовления.

евроведро: 0,8 кг