

Д-77



ГРУНТОВКА

УНИВЕРСАЛЬНАЯ для всех видов работ

- **глубокого проникновения**
- **укрепляет основание**
- **связывает пыль**



НАЗНАЧЕНИЕ:

Применяется для подготовки поверхностей стен и потолков перед окраской и оклейкой обоями, а также для обработки всех видов впитывающих оснований. Для работ внутри и снаружи помещений.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, очищенной от загрязнений и осыпающихся элементов. Перед применением грунта необходимо удалить слабые старые покрытия, препятствующие надежному сцеплению материала с основой.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перемешать грунтovку перед применением. Наносить на поверхность кистью или валиком в 1 слой при температуре не ниже +5°C. В зависимости от типа, структуры, впитывающей способности обрабатываемой поверхности расход грунтovки может изменяться как в большую сторону, так и в меньшую. Сильно впитывающие основания рекомендуется обрабатывать в 2-3 слоя.

РАСХОД:

Расход грунтovки составляет до 120 г/м².

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

Не менее 2 часов при t +20°C и относительной влажности воздуха не более 65%.

СВОЙСТВА:

- **снижает впитывающую способность пористых оснований**
- **укрепляет поверхность и связывает пыль** обладает хорошей проникающей способностью
- **способствует равномерному нанесению красок, клеев, снижает их расход**

СОСТАВ:

Целлюлоза, консервант, вода.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить при t от +5 до +30°C в плотно закрытой оригинальной таре. Продукцию, отмеченную на упаковке как «морозостойкая» допускается хранить и транспортировать при отрицательной температуре при условии, что циклов замораживания-оттаивания будет не более 5. В случае замораживания состав разморозить при t от +5 до +20°C и тщательно перемешать. Срок годности – 24 месяца с даты изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Плотность, кг/л	1,05
Морозостойкость, циклов	5